

## MESSZUBEHÖR FÜR PRÜFGERÄTE

Ein komplettes Angebot für alle messtechnischen Erfordernisse. Die flexiblen und nicht flexiblen Zangen für die Strommessung bis 3000A AC sowie die Sonden für die Helligkeits-, die Temperatur- und die Feuchtigkeitsmessung haben alle einen Spannungsausgang mit maximal 1VAC. Diese Adapter können mit jedem entsprechend ausgelegten Gerätetyp, Präzisionsmultimeter, Aufzeichnungsgerät und Datenlogger benutzt werden.

 <p><b>HP30C2 / HP30C3</b> <b>Zange für AC</b> Messbereiche: 200 / 2000A (HP30C2) Präzision: 0.5%Ableseung Ausgangssignal: 1VAC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 70mm Max. Schienenabmessungen: 100x46mm oder 126x35mm <b>HP30C2 € 290,00</b> <b>HP30C3 € 284,00</b></p>	 <p><b>ZANGE HTFLEX3003 / HTFLEX1000</b> HTFLEX3003 / HTFLEX1000 ist ein Set mit 3 flexiblen Zangen zur Messung von AC nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000A / 1000A Leistungen: 300 / 3000A(HTFLEX3003) 1000A(HTFLEX1000) Präzision: ±1.0%Ableseung Länge des isolierten flexiblen Kopfes: 610 / 450mm Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 174mm / 154mm. <b>HTFLEX3003 € 750,00</b> <b>HTFLEX1000 € 704,00</b></p>	 <p><b>ZANGE HTFLEX33</b> HTFLEX33 ist eine flexible Zange für die Messung von AC nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000A ohne externe Steuerlogik. Messbereiche: 1000 / 3000A Ausgangssignal: 85mVAC Präzision: ±1.0%Ableseung Länge des isolierten flexiblen Kopfes: 610mm Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 174mm. <b>€ 170,00</b></p>
 <p><b>HT4003</b> <b>Zange für AC</b> Messbereich: 1 ÷ 400A Präzision: ±1.5%Ableseung +0.5A Ausgangssignal: 400mVAC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 30mm (Zange bedingt für Leistungsmessungen geeignet) <b>€ 49,00</b></p>		
 <p><b>HT4004</b> <b>Zange für AC/DC 10-100A</b> Messbereich: 0.1 ÷ 100A Präzision DC: ±1.5%Ableseung +0.01A Präzision AC: ±2.0%Ableseung +0.5A Ausgangssignal: 1VAC/DC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 30mm Anschluss: Hypertac Stecker (Zange bedingt für AC Leistungsmessungen geeignet) <b>€ 139,00</b></p>	 <p><b>IMP57</b> Zubehör für die Messung von Leitungs-/Schleifenimpedanz P-P, P-N, P-PE mit hoher Auflösung (0.1mΩ) und Prüfstrom 200AAC <b>€ 1.523,00</b></p>	 <p><b>HT53/05</b> Luxmeter-Sonde Klasse A Sensortyp: Silizium-Fotodiode Messbereiche: 20 / 2000 / 20000lux Ansprechzeit: &lt;100ms Ausgangssignal: 20 Lux: 0.01 Lux → 1 mV 2000 Lux: 1 Lux → 1 mV 20000 Lux :10 Lux → 1mV. Präzision ±3% Ableseung <b>€ 231,00</b></p>
 <p><b>HT4005N</b> <b>Mini-Stromzange, ab 5mA bis 100A AC</b> 2 Messbereiche: 5A und 100A AC Präzision: ±1% vom Messwert Ausgangssignal: max. 1VAC Überspannungskategorie: CAT IV 300V Max. Kabeldurchmesser: 30mm Anschluss: Hypertac Rundstecker <b>€ 254,00</b></p>		
 <p><b>HT97U / HT96U</b> <b>Zange für AC</b> Messbereiche: 10/100/1000A (HT97U) Messbereiche: 1/100/1000A (HT96U) Präzision: 1.0%Ableseung Ausgangssignal: 1VAC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 54mm Max. Schienenabmessungen: 35x35mm oder 50x12mm <b>HT97U € 219,00</b> <b>HT96U € 229,00</b></p>	 <p><b>HT52/05</b> <b>Sonde für Lufttemperatur/-Feuchtigkeitsmessung</b> TEMPERATUR Bereich: -20÷ 60 °C 4 ÷ 140°F Präzision: ± 0.7°C, 1.4°F Sensortyp: kapazitiv FEUCHTIGKEIT Messbereiche: 0 + 100%RH Präzision: ± 3% Ableseung bei 25°C Sensortyp: kapazitiv <b>€ 273,00</b></p>	 <p><b>PR400</b> - START/STOP Taste ermöglicht die Durchführung bzw. das Beenden der Messung ohne das Messgerät selbst bedienen zu müssen. - Aktiv bei der Niederohmmessung, Isolationsmessung, RCD-Test, Schleifenimpedanzmessung, Drehfeldrichtungsmessung - Verfügbar bei den Modellen COMBI419, COMBI420, ISO410 und SPEED418 <b>€ 45,00</b></p>
 <p><b>HT98U</b> <b>Zange für AC/DC 1000A</b> Messbereich: 1 ÷ 1200A Präzision: ±(1.0%Ableseung +0.5A) Ausgangssignal: 1VAC/DC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 52mm Anschluss: Hypertac Stecker <b>€ 564,00</b></p>	 <p><b>HT903</b> Wandler 3x1-5A/1V für Geräteanschluss an externe TA mit Sekundär 1A oder 5A <b>€ 707,00</b></p>	 <p><b>CN0050</b> Trage-/Umhängegurt für Sirius 87, 89N, Genius, GSC53N, GSC57 und Vega <b>€ 39,00</b></p>